

HUILE DE SILICONE (Enregistrement NSF n°159268)

DESCRIPTION

Lubrifie aussi bien à basse qu'à haute température. Excellent effet anti-bruit et anti-grincement. Protège et nourrit les caoutchoucs ; offre une protection hydrofuge sur les tissus même caoutchoutés ; anti-oxydant pour métaux et aciers. Inodore et incolore.

CONCENTRÉE

HYDROFUGE

LUSTRANTE - LUBRIFIANTE



Programme d'enregistrement des
composants non-alimentaires H1
Enregistrement No 159268

Suggestions d'utilisation:

Plage de température: > -38° C à +270° C.

Excellent pour la voile, le secteur électrique, le secteur de l'imprimerie. Très appréciés des campeurs et des sportifs pour son côté imperméable. Dans le fait maison, peut être utilisé pour lustrer, lubrifier les jointures et les volets roulants etc.

COMMENT

Lubrifiante – Protectrice: traiter directement sur la surface à une distance de 20cm.

Imperméabilisante et lustrante: traiter directement sur la surface et nettoyer avec un tissu propre; ou pulvériser sur un tissu et nettoyer de manière homogène sur la surface.

Conditionnement disponible: Aérosol 400 ml

Les indications de la présente fiche technique se basent sur les caractéristiques et potentialités d'utilisation dont nous avons connaissance. En général, il n'est cependant pas possible de déduire de ces données, une quelconque obligation ou responsabilité légale.

Propriétés physico-chimiques

Couleur et aspect	Liquide incolore
Poids spécifique	0,61 kg/L (état liquide)
Odeur	Normale

Production

FARMICOL SPA
Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy
info@farmicol.com - +39 02 84505



Worldwide Distributor

MAF CHEMICAL SA
Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa.ch

